

Manuell zu befüllende Filterkaffeemaschine mit Wassereingussöffnung an der Vorderseite und einem Brühsystem. Schonende Bevorratung des Filterkaffees auf selbstregulierenden Heizelementen in der Glaskanne.

## Die Mondo 2



Ergonomische  
Eingussöffnung an der  
Vorderseite mit Sieb

Gesonderter Ein- /  
Ausschalter für die obere  
Heizplatte

Betriebskontrollleuchte:  
Immer wissen was los ist.  
LED zeigt Wasserbefüllung  
vom Tank an. Dadurch  
keine Doppelbefüllung mehr

Ein- / Ausschalter mit  
Kontrollleuchte

Patentierte  
Entkalkungsanzeige zum  
Schutz des Gerätes

Sauber und hygienisch: Die  
Edelstahlfilterpfanne mit  
dem wärmeisolierenden  
Handgriff

Serienmäßig mit zwei  
Heizplatten und  
dazugehörigen Glaskannen

Zuverlässig dank  
elektronischer Steuerung

Edelstahldurchlauferhitzer  
für eine optimale  
Brühtemperatur von  
ca. 94 °C

Glaskanne mit extra  
großer Öffnung zur  
einfachen Reinigung

Glaskanne mit  
Aromaverschluß für ein  
lange anhaltendes  
Kaffeearoma

Bündig integrierte  
Heizplatten für die einfache  
Reinigung und eine  
hygienische einwandfreie  
Kaffeemaschine

Mit selbstregulierenden  
PTC-Heizelementen für ein  
maximales Kaffeearoma



**STOCK**<sup>G  
m  
b  
H</sup>  
Kaffeemaschinensysteme



Vertrieb • Kundendienst • Filterpapier  
Reinigungsmittel • Zubehör

Tel. 0 22 34 / 20 25 - 60  
Fax 0 22 34 / 20 25 620

Technische Daten:  
Abmessungen:

230V / 2140 W • Stundenleistung ca. 144 Tassen  
(Breite x Tiefe x Höhe) 195 x 406 x 446 mm